



凡例-2

符号	仕様
(a)	1階犬走り：コンクリート=150+砕石t=150の上+クレーン敷布
(b)	砕石t=100+砂t=30の上+インナーロック付ブロックt=60敷き
(c)	砕石t=150+砂t=75+スチールt=50
(d)	砂利敷きt=100
(e)	人工芝張り(ビニ止め)+客土t=100
(f)	化粧CB, 2段積+7%：製目隠しフェンスH1500(独立基礎)フェンス天端KBM+1800
(g)	化粧CB, 2段積+多段7%：製フェンス(スリット)H1500(独立基礎)フェンス天端KBM+1800
(h)	7%：製フェンスH1500(縦格子タイプ)独立基礎 フェンス天端KBM+1800
(i)	7%：製門扉：両開親子扉W1200xH1500
(j)	7%：製門扉：片開扉W900xH1500
(k)	7%：製門扉：両開親子扉W1500xH1500
(l)	7%：製門扉：片開扉W800xH1500
(m)	スチール製メッシュフェンスH=1500
(n)	スチールメッシュ両開扉W1800xH1500
(o)	スチールメッシュ片開扉W900xH1500
(p)	化粧CB, 2段積の上メッシュフェンスH1200 フェンス天端KBM+1800
(q)	一般駐車場白線引きW=100
(r)	身障者用駐車場：白線引きW=100、身障者マーク
(s)	車止めブロック
(t)	手洗場、足洗場 ライン：CB t=150 5段積の上+100mm地下50角タイル張り

一凡例-1

● 建物地盤面計画レベル
 ○ 測定ポイント
 ※KBM=前面道路東側のマホニマ天端とする。
 ● 隣地現況レベル
 建物は西側隣地境界線に平行に配置する。
 ● 配置の優先寸法

カギ種別
 シ：シタガ
 サ：サトシ

マホニマ×10
 オリーブ×10
 シラカシ
 シムラノアサト×10
 ヤシ×5
 スノーボール×5

外構平面図 S=1:150

0623

※園庭部分植栽 中木10本(シマトネリコ, オリーブ, キンモクセイ, シラカシ, ヒメヒナギク)各2本
 低木30本(マホニマ, コンフェーション, オリーブ, シムラノアサト, ヤシ, スノーボールなど)

